

TVIP71550

IR HD 1,3 MPx WLAN Netzwerk Außendomekamera

Rauhe Schale, feiner Kern! Die vandalensicheren HD WLAN Domekameras mit integrierten IR-LEDs sorgen für detailreiche, hochaufgelöste Bilder – und das in jeder Umgebung. Ob im Außen- oder Innenbereich, ob tagsüber oder bei Dunkelheit. Sie profitieren von klaren und flüssigen Bildergebnissen im HD Format und einer Auflösung von 1,3 Megapixel. Wird eine bestimmte Lichtintensität unterschritten, schaltet die Farb-Kamera in den lichtempfindlichen S/W-Modus und die IR LEDs werden aktiv. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt über LAN oder über leistungsstarke WLAN-Antennen (WLAN IEEE 802.11b/g/n) Besonderes Plus: Der analoge Videoausgang erleichtert Ihnen die Konfiguration der Kamera über einen Testmonitor.



Produktbesonderheiten:

- Vandalensichere WLAN-Außendomekamera mit IP66
- HD Auflösung, 1,3 MPx
- Tag/Nachtfunktion mit integrierten IR LEDs
- Analoger Videoausgang für Servicezwecke
- Drahtlose Datenübertragung über WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Einstellbare IR Intensität

Überreicht durch:
Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin
Wildensteiner Straße 26
10318 Berlin
+49 (30) 9824633
phoenix-berlin@t-online.de

TVIP71550

IR HD 1,3 MPx WLAN Netzwerk Außendomekamera

Technische Daten			
Bildaufnehmer	1/4" Progressive Scan CMOS Sensor	Netzwerkanschluss	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, IEEE 802.11b/g/n WPS
Kameratyp	Netzwerk Außendomekamera	Netzwerkprotokolle	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Auflösung	1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160	Verschlüsselung	HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK
Bildelemente (total)	1280 x 1024	Zugriffsschutz	IP-Adressfilter, Benutzername, Passwort, 3 Berechtigungsstufen
Bildelemente (effektiv)	1280 x 1024	Spannungsversorgung	12 VDC
Objektiv	2.7-9 mm, F1.2	Stromaufnahme	9.0 W
Horizontaler Blickwinkel	22°~68°	Betriebtemperatur	-10°C bis 50°C
Digitaler Zoom	10x	Luftfeuchtigkeit:	0~85%, nicht kondensierend
Tag-/Nachtumschaltung	Mechanischer IR-Schwenkfilter	Schutzart	IP66
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.5 Lux	Abmessungen (HxØ)	100 x 145 mm
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux mit IR LED's	Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach
Schwenk-/Neigebereich	Manuell, 360° / 70°		
Bildkomprimierung	MJPEG, MPEG-4, H.264		
Bildrate	MJPEG: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 Bilder/s @ 640x480, MPEG-4: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25 Bilder/s @ 640x480, H.264: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024, H.264: 25 Bilder/s @ 640x480		
Anzahl parallel Streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)		
Electronic-Shutter	1 ~ 1/7780 Sekunden		
Weißabgleich	Ja		
Verstärkerregelung	0 - 9 dB		
Gegenlichtkompensation	BLC		
Bewegungserkennung	3 Zonen		
Vor- / Nachalarmspeicher	3 Voralarm-, 1 Ereignis-, 3 Nachalarmbilder		
Bild-Overlay	Datum, Kameraname, Privatzenen		
Integrierter Speicher	Micro SD (Class 6)		
Alarmeinang (NO/NC)	1		
Relaisausgang	1		
Alarmierung	E-Mail / FTP / HTTP-Benachrichtigung / Relaisausgang / Netzwerklaufwerk		
Unterstützte Browser	Internet Explorer 6 oder höher, Safari, Mozilla Firefox		
Unterstützte Software	Eytron VMS, MSN Messenger		
IR LEDs	24		
IR Reichweite	15 Meter		

Überreicht durch:
Karl-Heinz Zönnchen Phönix-Berlin
 Wildensteiner Straße 26
 10318 Berlin
 +49 (30) 9824633
 phoenix-berlin@t-online.de